


O

U

N

U



Deco on uusi tuotesarja, josta löytyy kattava valikoima korkealaatuisia tuotteita sekä sisä- että ulkokäyttöön. Tuotteet pohjautuvat kotimaiseen tuotekehittelyyn, ja ne täyttävät tiukat laatuvaatimukset.



Seinämaali 7, 12 ja 20

Laadukkaat vesiohenteiset sisämaalit kolmessa kiiltoasteessa

Deco Seinämaalit soveltuvat uudis- ja korjausmaalaukseen sisätiloissa. Hyvä valinta seinä- ja kattopinnoille esimerkiksi eteisissä, olohuoneissa ja makuuhuoneissa. Soveltuu myös aiemmin alkydi- ja öljymaaleilla maalatuille pinnoille.

Riittoisuus: 6–10 m²/l alustasta riippuen
Kiiltoaste: 7 = himmeä, 12 = puolihimmeä, 20 = puolihimmeä
Kuivumisaika: Pölykuiva 3–4 h, uudelleen maalattavissa 12–14 h ja läpikuiva 3–4 vrk



Katto- ja pohjamaali 3

Täyshimmeä vesiohenteinen pinta- ja pohjamaali

Soveltuu katto- ja seinäpinnoille esimerkiksi olo- ja makuuhuoneissa. Kovaa kulutusta tai puhdistusta vaativille seinäpinnoille sopivampi vaihtoehto on Deco Seinämaali.

Riittoisuus: 6–10 m²/l alustasta riippuen
Kiiltoaste: Täyshimmeä
Kuivumisaika: Pölykuiva 1/2 h, uudelleen maalattavissa 2 h



Ovi- ja ikkunamaali

Vesiohenteinen maali, jolla on erinomainen säänkesto

Kauniisti tasoittuva, kestävä ja joustava akrylaattipohjainen maali oviin ja ikkunakarmeihin sekä sisä- että ulkotiloissa. Soveltuu puu- ja metallipinnoille sekä maalinkestäville muovipinnoille.

Riittoisuus: 6–10 m²/l
Kiiltoaste: Puolikiiltävä
Kuivumisaika: Pölykuiva 3–4 h, uudelleen maalattavissa 12–14 h ja läpikuiva 3–4 vrk



Lattيامaali

Kulutusta kestävä vesiohenteinen lattiamaa sisätiloihin

1-komponenttinen maali betoni-, tiili- ja puulattioille. Soveltuu esimerkiksi asuin-, liike-, kellari- ja varastotiloihin sekä portaille.

Riittoisuus: 8–12 m²/l
Kiiltoaste: Kiiltävä
Kuivumisaika: Pölykuiva 1 h, uudelleen maalattavissa 2–4 h, käyttöönotto-kuiva seuraavana päivänä. Lopullinen kovuus 2–4 viikon kuluessa.



Kalustemaali

Hyvin tarttuva maali kalusteille

Laadukas kalustemaali. Antaa kovan ja kestävä pinnan, joka ei kelaustu. Helppo levittää, tasoittuu kauniisti. Soveltuu sisäkäyttöön mm. kalusteiden, ovien, ikkunapuitteiden ja listojen maalaukseen.

Riittoisuus: Noin 8 m²/l
Kiiltoaste: Puolikiiltävä
Kuivumisaika: Pölykuiva 1–2 h, uudelleen maalattavissa 12 h ja läpikuiva 3–4 vrk. Lopullinen kovuus 2–4 viikon kuluessa.





Saumatasoite J

Kipsilevyjen saumatsoitukseen saumanauhan kanssa

Käyttövalmis saumatsoite kipsilevyjen saumatsoitukseen kuivissa sisätiloissa yhdessä paperisaumanauhan kanssa. Soveltuu myös maalattujen pintojen ja tapettisaumojen tasoittamiseen sekä puu-, kuitu- ja lastulevyseuraamiseen.

Raekoko: Max 0,06 mm
Kuivumisaika: 2-3 h, läpikuiva noin 1 vrk
Väri: Vaalea



Kevyt mediumtasoite LH

Käyttövalmis, kevyt mediumtasoite käsi- ja konetasoitukseen

Notkean koostumuksensa ja hyvän täyttökynsä ansiosta soveltuu sekä osa-, sauma-, remontti- ja kokotasoitukseen. Käy myös kipsilevy saumatsoitukseen paperi- tai lasikuitusaumanauhan kanssa.

Raekoko: Max 0,15 mm
Kuivumisaika: 2-3 h, läpikuiva noin 1 vrk
Väri: Vaaleanharmaa



Kevyt hienotasoite LF

Käyttövalmis yleistasoite

Soveltuu remontti- ja uudistasoituksiin kuivissa sisätiloissa. Käsi- ja konetasoitukseen.

Raekoko: Max 0,09 mm
Kuivumisaika: 1 h, läpikuiva noin 1 vrk
Väri: Valkoinen



Märkätilatasoite LV

Kosteisiin ja märkiin sisätiloihin

Käyttövalmis tasointiainetta kosteisiin ja märkiin sisätiloihin kuten kylpyhuoneisiin ja keittiöihin. Tasointiainetta soveltuu myös maalattujen pintojen ja tapettisaumojen tasoittamiseen.

Raekoko: Max 0,15 mm
Kuivumisaika: 2-3 h, läpikuiva noin 1 vrk
Väri: Siniharmaa



Karkea täyttötasoite LG

Erittäin hyvän täyttökynsä omaava karkea kevyttasoite

Soveltuu erinomaisesti kolopaikkaukseen ja kipsilevyjen saumatsoitukseen. Lähes olemattoman kutistuman takia voidaan kerralla täyttää jopa 30 mm.

Raekoko: Max 0,3 mm
Kuivumisaika: 2-3 h, läpikuiva noin 1 vrk
Väri: Harmaa



Telattava tasointiainetta R

Käyttövalmis telalla helposti levitettävä tasointiainetta

Kipsilevyjen saumatsoitukseen sekä saumanauhojen kiinnittämiseen kuivissa sisätiloissa. Soveltuu myös katto- ja seinäpintojen tasointiainetta sekä lasikuitutapettien ylitasointiainetta. Tuotteen käyttö on helppoa ja vaivatonta suuremmillakin pinoilla.

Raekoko: Max. 0,2 mm
Kuivumisaika: 1 h / 1 mm:n paksuus.
Väri: Vaaleanharmaa





Perinteinen punamulta

Perinteinen keitetty punamultamaali

Aito punamultamaali, joka muodostaa arvokkaasti vuosien myötä ikääntyvän hengittävän pinnan. Soveltuu höyläämättömille puupinnoille sekä aikaisemmin punamultamaalilla maalatuille pinnoille.

Riittoisuus: 4–6 m²/l
Kiiltoaste: Täyshimmeä
Kuivumisaika: 4–8 h, uudelleen maalattavissa 24 h



Puuöljy

Vesiohenteinen, korkealaatuinen puuöljy

Laadukas puuöljy, joka muodostaa kestävä, vettähylykivän pinnan. Soveltuu sekä käsittelemättömille että aiemmin öljytyille pinnoille. Käyttökohteita ovat muun muassa terassit ja puutarhakalusteet.

Riittoisuus: 4–6 m²/l
Kiiltoaste: Täyshimmeä
Kuivumisaika: 4–8 h, uudelleen maalattavissa 24 h
Sävyt: Kirkas, harmaa ja ruskea



MUUT TUOTTEET

Tapetti- ja seinäliima

Erilaisille tapettityypeille soveltuva liima

Paperi-, non-woven- ja lasikuitutapettien sekä paperitaustaisten akryyli-vinyylitapettien kiinnittämiseen tarkoitettu liima. Soveltuu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa. Alustaksi käy kipsi-, kuitu-, puukuitu-, pahvi- ja tasoitepinta sekä maalattu pinta.

Riittoisuus: Noin 4 m²/l

Kuivumisaika: Riippuu lämpötilasta, ilmankosteudesta, tapettilaadusta, alustasta sekä levitysmäärästä.



Maalinpoisto

Tehokas poistoaine vanhalle maalille

Soveltuu käytettäväksi sekä sisällä että ulkotiloissa. Geelimäisen, valumattoman koostumuksen ansiosta tuotteen käyttö on helppoa myös pystypinnoilla.

Riittoisuus: 4-5 m²/l



Tapetinpoisto

Vesipohjainen valmis tapetinirrotusaine

Käyttövalmis irrotusaine tapeteille, joiden kiinnittämisessä on käytetty selluloosa- tai tärkkelyspohjaista liisteriä. Soveltuu paperi- ja non woven -tapeteille. Hyytelömäisen koostumuksen ansiosta tuote on helppo levittää eikä se valu.

Riittoisuus: 3-6 m²/l



Lattiaepoksi

2-komponenttinen, vesiohenteinen epoksimaali

Betoni-, puu- ja kuitulevylattioille. Soveltuu kohteisiin, joissa vaaditaan kosteudenkestävyyttä. Maali on hengittävä ja päästää esimerkiksi maasta nousevaa kosteutta kuivuneen maalikalvon läpi.

Riittoisuus: 8 m²/l

Kiiltoaste: Kiiltävä

Kuivumisaika: Pölykuiva 3-4 h, uudelleen maalattavissa 12-14 h ja läpikuiva 3-4 vrk

